

# Гидравлическая отрезная пила

## HYCON HCS20 Premium

(30-40 л/мин)



Диаметр отрезного диска, мм	20"/ $\varnothing$ 500
Посадочное место, мм	$\varnothing$ 25,4
Кол-во оборотов в мин, об/мин	2000-3800
Поток, л/мин	30-40
Рабочее давление, bar	120
Макс. давление, bar	172
Вес без шлангов/диска, кг	9.2
Глубина пропила, мм	212
Уровень звукового давления LPA, dB	99
Акустическая мощность LWA, dB	110



Отрезная пила HCS20 может использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной резки. Отрезная пила разработана для резки всех марок бетона, армированного бетона, стали, кирпича, асфальта и т.д.

Гидравлическая отрезная пила – это надежный инструмент, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях. Она абсолютно не подвержена влиянию воды и пыли, все детали работают в масле.

Пила разработана специально для ежедневного использования и при этом не требует регулярного обслуживания.

Гидравлическая отрезная пила оснащена встроенной системой безопасности -ASCO System (Автоматическое безопасное отключение). Инструмент автоматически отключается, в случае защемления диска, исключает вероятность травмы оператора.

*Может использоваться для выполнения подводно-технических работ.*



### Рекомендуемые гидравлические станции HYCON:

- Бензиновый привод - HPP13 Flex, HPP18V Flex, HPP18V Multiflex, HPP27V Multiflex
- Электрический привод - HPP18E(30/40 л/мин), HPP18E Flex
- Дизельный привод - HPP13D, HPP24D