Гидравлический земляной бур
HYCON HED (20-40 л/мин)

Вес, **кг**	19,6
Поток, **л/мин**	20-40
Рабочее давление, **bar**	80
Макс. давление, **bar**	210
Уровень звукового давление LPA, **dB**	91
Акустическая мощность LWA, **dB**	100
Уровень вибрации, **м/с^2**	< 2,5
Макс. диаметр шнека, **мм**	350
Макс. рекоменд. глубина бурения, **м**	2,5

Гидравлический земляной бур HYCON HED предназначен для бурения отверстий под ограждения, столбы, а также для посадочных работ в садово-парковых хозяйствах и т.д.

Гидравлический земляной бур обладает целым рядом преимуществ, по сравнению с бензиновым буром:
• более высокая производительность
• прямое и обратное вращение
• система остановки бура при застревании шнека
• отсутствие выхлопов
• отсутствие вибрации и шума
• малый вес
• прочный и эргономичный дизайн
• не требует регулярного обслуживания

Земляной бур HYCON HED работает годами без затрат на обслуживание, им возможно производить бурение, даже в самых твердых почвах с большим количеством камней.

В качестве рабочего инструмента используются стандартные шнеки STIHL

Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex