

# Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10



Вес, кг	9.9
Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	100
Макс. давление, bar	160
Частота ударов, 1/мин.	2100
Энергия удара, Дж	22
Уровень звукового давление 1 м LPA, dB	95
Уровень акустической мощности LWA, dB	105
Уровень вибрации, м/с <sup>2</sup>	15.8
Размер патрона, мм	19x50



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10 – это легкий отбойный молоток, предназначенный для горизонтальных работ по разрушению кирпичных стен, бетона и т.д.

Малый вес и компактный дизайн делает его особенно подходящим для работ в стесненных условиях.

HH10 очень популярная модель среди компаний, обеспечивающих функционирование инженерных коммуникаций (электроэнергетика, водоснабжение, газоснабжение, канализация и т.д.).

HH10 является самым мощным 10-кг отбойным молотком на рынке, ни пневматический, ни электрический отбойные молотки не обладают подобной производительностью.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

*Гидравлический отбойный молоток HYCON HH10 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.*



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP09, HPP13 Flex, HPP18 Flex, HPP18 Multiflex