

НОВИНКА



Гидравлический отбойный молоток HYCON HH35

Вес, кг	29.4
Поток, л/мин	30-40
Рабочее давление, бар	130
Макс. давление, бар	160
Частота ударов, 1/мин.	1100-1440
Энергия удара, Дж	130
Уровень звукового давления 1 м LPA, dB	99
Уровень акустической мощности LWA, dB	111
Уровень вибрации, м/с ²	10.7
Размер патрона, мм	28x160/ 32x160



HYCON HH35 - это самый мощный отбойный молоток в линейке инструмента HYCON.

Он разработан для дробления твердых видов бетона, железобетона, природного камня, асфальта и т.д. Отбойный молоток поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения уровня вибрации.

Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON HH35 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.



Рекомендуемые гидравлические станции HYCON:

Бензиновый привод - HPP13 Flex, HPP18V Flex, HPP18V Multiflex, HPP27V Multiflex

Электрический привод - HPP18E(30/40 л/мин), HPP18E Flex

Дизельный привод - HPP13D, HPP24D