

Артикул	Наименование	Примечание
spt510300010	Привод гидравлической цепной пилы Spitznas (звездочка, шаг 0.404").	В комплекте с арматурой для подключения к гидросистемам и подачи воды. Может применяться для подводно-технических работ.
Расходные материалы		
Цепь* (шаг 0.404) по дереву, пластику, неабразивным композитным материалам		
spt510079960	Цепь, L 27см	Стандартные цепи без твердосплавного покрытия с шагом 0.404".
spt510269930	Цепь, L 43см	
spt510079940	Цепь, L 63см	
spt510079970	Цепь, L 73см	
spt510079990	Цепь, L 103см	
spt510219960	Цепь, L 27см (твердосплавная)	Шаг цепи 0.404".
spt510269950	Цепь, L 43см (твердосплавная)	
spt510219940	Цепь, L 63см (твердосплавная)	
spt510059970	Цепь, L 73см (твердосплавная)	
spt510059990	Цепь, L 103см (твердосплавная)	
Цепь* по армированному бетону, чугуну, пластику и прочим неабразивным композитным материалам		
spt510309510	Цепь, L 43см (алмазная УНИВЕРСАЛЬНАЯ)	Оптимальные срок службы и скорость резки.
spt510309520	Цепь, L 43см (алмазная ПРЕМИУМ L)	Продолжительный срок службы.
spt510309530	Цепь, L 43см (алмазная ПРЕМИУМ S)	Высокая скорость резки.
Шина*		
spt510057160	Шина для цепи L 27см	Монтажное полотно для цепей по дереву, пластику, неабразивным композитным материалам.
spt510057120	Шина для цепи L 43см	Монтажное полотно универсальное, для всех цепей.
spt510057140	Шина для цепи L 63см	Монтажное полотно для цепей по дереву, пластику, неабразивным композитным материалам.
spt510057170	Шина для цепи L 73см	
spt510057190	Шина для цепи L 103см	
Аксессуары		
spt510039060	Защитный чехол для L 43см	Пластиковый кожух.
spt510039070	Защитный чехол для L 63/73см	
spt510309100	Брызговик привода гидравлической цепной пилы	Защита от брызг при резке с водяным охлаждением.
spt510309300	Зажим для труб до Д 450мм	
spt510309000	Пылеводонепроницаемый кейс для цепной пилы и аксессуаров	С ложементом под укладку инструмента и аксессуаров, с 4-мя бокс-вкладками для цепей, с канистрой V=2л.
spt510309200	Комплект РВД с БРС	РВД-коротыши с БРС, для подключения к гидросистеме.
spt580029100	Комплект водоподдачи, 10л	Насос ручной.

* При выборе расходных материалов **обращаем внимание** на среднюю живучесть шин по отношению к цепям:

- при работах по дереву (!), пластику, неабразивным композитным материалам, при выработке 4÷5-ти цепей, рекомендована к установке новая шина. **! Если это топляк, то одна шина на 2÷3 цепи.**

- при работах по армированному ж/б и чугуну, при выработке 2÷3-х цепей, рекомендована к установке новая шина.